

GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI550090

MODELLO

M2TE400DA

PRODOTTO

Lavabicchieri/stoviglie ME2 con depuratore automatico



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI550090

MODELLO

M2TE4OODA

PRODOTTO

Lavabicchieri/stoviglie ME2 con depuratore automatico



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	460
PROFONDITA' (mm):	550
ALTEZZA (mm):	780
PESO (Kg):	45
VOLUME (m ³):	0.2
POTENZA GAS (kW):	0
POTENZA EL. (kW):	3.05
ALIMENTAZIONE (V):	230V
FREQUENZA (Hz):	50Hz
PRESSIONE IDRICA:	200-400 kPa
DIM. CESTI (mm):	400x400
CAPACITA' BOILER (L):	5
RESISTENZA BOILER (kW):	2.8
CAPACITA' VASCA (L):	7
RESISTENZA VASCA (kW):	1.1
POTENZA POMPA LAVAGGIO (W):	250
POTENZA POMPA SCARICO (W):	25
N° CICLI:	4
ALTEZZA MAX BICCHIERI (mm):	310
DIAMETRO MAX PIATTI (mm):	310

SEC./CICLO	CESTI/ORA - 10°C	CESTI/ORA - 55°C
60 "	20	60
90 "	20	40
120 "	16	30
180 "	16	20



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI550090

MODELLO

M2TE4OODA

PRODOTTO

Lavabicchieri/stoviglie ME2 con depuratore automatico**DESCRIZIONE**

Lavabicchieri e lavapiatti. Struttura in doppia parete AISI 304. Vasca stampata ed inclinata. Bracci di lavaggio in acciaio inox con ugelli inostruibili e bracci di risciacquo leggeri in materiale composito. Correntini cesto stampati. Tetto anti gocciolamento. Misure Gastronorm I/I. Modelli con multivoltaggio. Dosatore brillantante integrato. Display temperature di lavaggio e risciacquo. Valvola di non ritorno, disponibile certificazione. Sistema di filtraggio a maglia stretta in acciaio inossidabile. Quattro cicli di lavaggio programmabili. Pulsante START intuitivo con retroilluminazione multicolore per una rapida visualizzazione dello stato della macchina. Ciclo di autopulizia. Pompa di lavaggio Soft Start. Isolamento termico boiler. Soft door: apertura porta a due step con opzione START automatico alla chiusura della porta. OPTI-RINSE (tecnologia di risciacquo ottimale): consumo di acqua tra i più bassi del mercato con conseguente riduzione dei consumi di elettricità e prodotti chimici. Versione con depuratore. Cesti/ora 60/40/30/20. Cicli di lavaggio 60/90/120/180. Pompa di lavaggio kW 0,25. Resistenza boiler kW 2,8. Resistenza vasca kW 1,1. Capacità vasca lt. 7. Capacità boiler lt. 5. Consumo acqua lt. 1,8. Dimensioni cesto cm. 400x400. Massima altezza bicchieri mm. 310. Massima altezza piatti mm. 310. Pressione idrica kPa 200 - 400. Dotazione: 2 x Cesto bicchieri, 1 x Supporto piatti, 1 x Inserto posate.

