

GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI55O4OO

MODELLO

M2TE5OOPY

PRODOTTO

Lavabicchieri/stoviglie ME2+ con sistema HYGIENE+



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CR1550400

MODELLO

M2TE50OPY

PRODOTTO

Lavabicchieri/stoviglie ME2+ con sistema **HYGIENE+**



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	600
PROFONDITA' (mm):	610
ALTEZZA (mm):	850
PESO (Kg):	65
VOLUME (m ³):	0.3
POTENZA EL. (kW):	5.15
ALIMENTAZIONE (V):	3N 400V
FREQUENZA (Hz):	50Hz
PRESSIONE IDRICA:	200-400 kPa
DIM. CESTI (mm):	500x500
CAPACITA' BOILER (L):	11
RESISTENZA BOILER (kW):	4.5
CAPACITA' VASCA (L):	16.5
RESISTENZA VASCA (kW):	2.7
POTENZA POMPA LAVAGGIO (W):	650
POTENZA POMPA SCARICO (W):	25
N° CICLI:	6
ALTEZZA MAX BICCHIERI (mm):	325
DIAMETRO MAX PIATTI (mm):	340
GN/EN:	GN I/I

SEC./CICLO	CESTI/ORA - 10°C	CESTI/ORA - 55°C
60 "	25	60
90 "	23	40
120 "	30	30
180 "	20	20
180 "	20	20
630 "	5	5



GAMMA

Lavastoviglie Sottobanco e Capotta

CODICE

CRI550400

MODELLO

M2TE5OOPY

PRODOTTO

Lavabicchieri/stoviglie ME2+ con sistema HYGIENE+**DESCRIZIONE**

Lavabicchieri e lavapiatti a doppia parete, completamente stampata. Dosatore detergente, thermostop, flussostato per consumo costante di acqua del risciacquo e controllo presenza acqua in rete di serie. Doppia parete. Vasca stampata ed inclinata. Misure Euronorm. Gruppo aspirazione / scarico integrato per scarico totale circuito lavaggio. Correntini cesto stampati. Filtro vasca sdoppiato più filtro pompa. 6 cicli di lavaggio. Sistema PLUS per un'ulteriore garanzia nel risciacquo. Risciacquo a pressione stabilizzata e temperatura costante dell'acqua del boiler a 85°C. Grazie al boiler atmosferico si evita la miscelazione di acqua di rete nella fase di risciacquo. Il sistema PLUS inoltre, garantisce un maggior controllo ed il corretto dosaggio di brillantante ad ogni ciclo. Cesti/ora 60/40/30/20/20/5. Cicli di lavaggio 60/90/120/180/180/630. Pompa di lavaggio kW 0,65. Resistenza boiler kW 4,5. Resistenza vasca kW 2,7. Capacità vasca 16,5L. Capacità boiler 11L. Consumo acqua 2,3L. Dimensioni cesto cm. 500x500. Massima altezza bicchieri mm. 325. Massima altezza piatti mm. 340. Massima altezza vassoi GN. Pressione idrica kPa 200 - 400. Dotazione: 1 x Cesto piatti, 1 x Cesto bicchieri, 1 x Inserto posate.

