

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Self-Service 700	CRO953650	SVEAR712	Elementi refrigerati

OGGETTO

**ESPOSITORE REFRIGERATO CON VASCA REFRIGERATA SU ARMADIO GN REFRIGERATO VENTILATO.
CAPACITÀ VASCA 3 BACINELLE GN 1/1.**



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Self-Service 700	CRO953650	SVEAR712	Elementi refrigerati

OGGETTO

**ESPOSITORE REFRIGERATO CON VASCA REFRIGERATA SU ARMADIO GN REFRIGERATO VENTILATO.
CAPACITÀ VASCA 3 BACINELLE GN 1/1.**



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm): **1200**

PROFONDITA' (mm): **700**

ALTEZZA (mm): **1700**

PESO (Kg):

VOLUME (m³):

DESCRIZIONE


Espositore con vasca refrigerata profondità 110 mm., capacità 3 GN 1/1 H=10 mm. Scambiatori e ventilazione nella parte superiore per favorire la circolazione dell'aria. Porte scorrevoli in vetro lato operatore, sportelli basculanti in plexiglass lato cliente. Ripiani in griglia inox, facilmente asportabili per una maggiore pulibilità, posizionamento in altezza su 2 livelli. Illuminazione al neon. Range di temperatura: +4 / +15°C, regolazione della temperatura mediante termostato elettronico digitale. Cella refrigerata ventilata, 1 vano GN 1/1 con telai reggigriglie o bacinelle. Isolamento termico in poliuretano ad alta densità. Gruppo refrigerante con condensazione ad aria. Controllo termostatico elettronico digitale, 1 per piano e 1 per cella, regolabile da 0 a +8°C, interruttore generale luminoso. Gas refrigerante R452A. Controllo umidità in cella, controllo automatico dello sbrinamento. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Piano con bordo arrotondato, spessore 12/10, altezza 50 mm. Vano interno con angoli raggiati per una migliore pulibilità. Piedini di livellamento inox. Pannellatura frontale compresa.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Self-Service 700	CRO953650	SVEAR712	Elementi refrigerati

OGGETTO

**ESPOSITORE REFRIGERATO CON VASCA REFRIGERATA SU ARMADIO GN REFRIGERATO VENTILATO.
CAPACITÀ VASCA 3 BACINELLE GN 1/1.**



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

